

Как подготовить сруб к установке окон

Эти 7 советов от замерщиков нашей компании сделают процесс установки окон в вашем доме комфортным и легким.

Уважаемый владелец сруба, когда к вам приедет специалист по замеру окон, он будет задавать вопросы и по вашим ответам делать записи / замеры. Подготовьтесь, пожалуйста.

1. Какой будет уровень чистового пола – начальная точка для разметки проема. От нее будут отталкиваться при вырезке проемов.
2. Высота подоконников – нужно знать, где начнется окно.
3. Какой хотите подоконник. В обсаде Шувое.ру чистовой деревянный подоконник - это нижняя часть обсады. Можно сделать с выступом внутрь комнаты и немного в стороны (с ушками).
4. Где будут расположены окна и двери (важно, если у вас нет проекта дома или хотите изменить спецификацию проекта)
5. Как будет располагаться кухонный гарнитур, диван, другая мебель (был случай, когда подоконник потом мешал столешнице)
6. Если у вас дом ручной рубки, обсада может быть установлена двумя способами – с минимальной подрезкой бревен или с затесами. Подумайте и решите заранее. *Посмотрите фото примеры на второй странице.*
7. Если у вас двухэтажный дом – подготовьте лестницу или настил возле окон. Или предупредите замерщика, что нужно взять с собой строительные леса (или лестницу).

Вызвать замерщика окон можно по телефонам [8 \(499\) 325-64-71](tel:84993256471), [8 \(916\) 405-55-02](tel:89164055502) или напишите своему менеджеру в Шувое.ру, если вам уже сделали предварительный расчет.

Примеры установки обсады с затесами на бревнах (лысками), выпуск подоконника внутрь проема смотрите на следующей странице:



← Вид окна с лысками.

Видовая подрезка бревен
возле проемов, чтобы
выровнять диаметр бревен и
обеспечить плотное
прилегания наличника к
стене.

Вид с подрезкой →

Выступающие бревна
подрезаются вплотную к
наличнику, также для более
плотного прижатия наличника
к стене.



↑ Подоконник с выпуском внутрь комнаты.



↑ Подоконник без выпуска.